

ELBÉsecur WTTG 200

Izolační pás z měkčeného Polyvinylchloridu (PVC – P), zesílený syntetickým vláknem, pro izolace a vykládání koupacích jezírek, s protisklizovou úpravou

Vyroběn podle DIN EN 13967

Ochrana proti vlhkosti typ A a ochrana proti spodní vodě typ T

CE 07 1349 - CPD - 036

Technická data

Tloušťka	(mm)	2,00 +/- 10 %	DIN EN 1849-2
Šířka	(cm)		podle dohody
Barva		zelená, černá	
Vzorování		jehlanovité vzorování	
Pevnost v tahu	(N/50 mm)	podélně a příčně	≥ 1100 DIN EN 12311-2
Prodloužení při přetržení	(%)	podélně a příčně	≥ 18 DIN EN 12311-2
Další stabilita proti přetržení	(N)	podélně a příčně	≥ 220 DIN EN 12310-2
Změna rozměru při uskladnění (o teplotě 80°C, 6 h)	(%)	podélně a příčně	≤ 0,5 DIN EN 1107-2
Rovnost (g)	(mm)	g≤50	DIN EN 1848-2
Rovina povrchu (p)	(mm)	p≤10	DIN EN 1848-2
Nepromokavost (4 bar, 72 h)		nepropustná	DIN EN 1928 B
Trvanlivost nepromokavosti			
- vůči syntetickému stárnutí		nepropustná při 60 kPa	DIN EN 1296, EN 1928 B
- vůči chemikáliím (nasyčený zásaditý roztok)		nepropustná při 60 kPa	DIN EN 1847, EN 1928 B
Chování při hoření		třída E	DIN EN 13501-1
Chování při perforační zkoušce (výška pádu 300 mm)		nepropustná	DIN EN 12691 A
Odolnost vůči statickému zatížení (20 kg/24 h)		obstála úspěšně	DIN EN 12730 B
Smykový odpor mezi spoji	(N/50 mm)	podélně a příčně	≥ 1000 DIN EN 12317-2
Chování při přehybání za chladu (-35°C)		bez trhlin	DIN EN 495-5

Vlastnosti

vrchní vrstva fólie je vybavena speciální protisklizovým dezénem
odolnost vůči stárnutí a zvětrávání
stabilizace vůči UV záření
odolnost proti prorůstání kořinky
dobrá svařitelnost
neobsahuje olovo a cadmium
nezávadnost pro ryby a rostliny
fólie není odolná vůči asfaltu, bitumenům, oleji a polystyrenu
neobsahuje recykláty

Skladování

Role fólie by měly být uskladněny ve vodorovné poloze a chráněny před slunečním zářením, deštěm a sněhem

Ostatní

Všechny údaje odpovídají aktuálnímu stavu znalostí výrobce. Uživatel/zpracovatel je odpovědný za vhodné a správné použití a zpracování produktu. Základem je vždy aktuální obsah tohoto datového formuláře.

ELBTAL PLASTICS